

PRODUKTSPEKIFIKASJON



Nr:.....

3M 2228BA Overvåkningselektrode

Enhet

Stk

STANDARD	CE-merket. Oppfyller ANSI/AAMI EC 12-2000. American National Standard for ECG electrodes
UTFORMING	Krage av skumplast (polyetylen), konduktiv fast gel, vridbar banankontakt av resin.
STØRRELSE	40 x 32 mm.
MATERIALE	Overside: Polyetylen limbånd Skumplast: Polyetylen Liner: Silikonbelagt papir Lim: Akrylatbasert lim Knapp: Rustfritt stål, med banankontakt av resin Sensor: Ag/AgCl Ryggmaterialet er væskeavvisende.
FUNKSJON/ SIKKERHET	Overvåkningselektrode for langtidsbruk, opp til 3 døgn. Hudvennlig lim. Lett å applikere. Rask og pålitelig opptaks kvalitet, selv etter defibrillering.
FORPAKNING	Produktforpakning, pose: Laminat av aluminiumfolie og polyetylen. Merket med batchnummer og utløpsdato. Kartong: Merket med batchnummer og utløpsdato.
LOGISTIKK	40 stk/produktforpakning (pose). 800 stk/kartong Minste bestillingsenhet: 800 stk
VAREPRØVE	Ta kontakt med 3M avd. Helse.
ØVRIG	Holdbarhet i 30 dager etter at forpakningen er brutt. Åpnet pose bør brettes ved lagring.