



TASKI VACUMAT

22T / 44T



Vacumat 22 kan også leveres med tralle/tippetank og fiksert munnstykke (Vacumat 22T), og finnes i størrelse 44/44T

Mellomstore områder kan våtsuges opp til 3 ganger raskere enn med tradisjonelle metoder. Brukt sammen med Taski ergodisc ved oppskuring eller våtskuring oppnås en signifikant økning i produktiviteten. Resultatet er kostnadseffektive metoder og enklere arbeid for operatøren.

Fixomatmunnstykket sikrer et effektivt vannoppsug og gir et utmerket, stripefritt resultat. For oppsuging etter lekkasje eller andre spesielle behov kan maskinen utstyres med forskjellig type tilbehør både for vann- og støvsuging.

Tipptanken og det brukervennlige håndtaket gjør det meget enkelt å tømme tanken på en ergonomisk riktig måte. Det justerbare håndtaket medvirker til komfort og god ergonomi for brukeren.

Det mekaniske flottørsystemet med dualfilter gir dobbelt beskyttelse for sugemotoren og øker tidsintervallet mellom service og ettersyn. Tanken er i slagsikkert plastmateriale og tåler de fleste kjemikalier. Sammen med det robuste stålstativet sikrer det lang levetid på maskinene.

Tilbehør 22T :

V.nr. 5146 Premium tilbehør våtsuging
V.nr. 5147 Standard tilbehør våtsuging
V.nr. 2062 Vannsgemunnstykke i metall
V.nr. 4537 Vannsgemunnstykke i plast
V.nr. 4802 Sugelangse, 2 m
V.nr. 2056 Sugerør m/bøy
V.nr. 5428 Standard tilbehør for tørrsuging

Tilbehør 44T:

V.nr. 5926 Fixomat gulvmunnstykke m/slange
V.nr. 2063 Rulle-munnstykke
V.nr. 5149 Trappetilbehør inkl. 6 m slange

	VACUMAT 22T	VACUMAT 44T
Vnr.	5924	5925
Bredde munnstykke /nal	- / 64 cm	- / 64 cm
Kapasitet støvpose	-	-
Posetype	-	-
Filtrering	-	-
Mulighet for Hepafilter	-	-
Børstehastighet	-	-
Børstejustering	-	-
Tankkapasitet vannsuging	22 l	44 l
Tankkapasitet støvsuging	22 l	44 l
Tankvolum	45 l	70 l
Undertrykk	22 kPa	2 x 22 kPa
Maks luftgjennomstrømning	60 l/s	2 x 50 l/s
Lengde sugeslange	2,2 m	2,2 m
Diameter faste hjul	20 cm, 2 stk	20 cm, 2 stk
Diameter svinghjul	7,5 cm	7,5 cm, 2 stk
Størrelse	168 x b53 x h93 cm	183 x b53 x h93 cm
Maskinvekt netto / klar til bruk	- / 10,5 kg	- / 23 kg
Lydnivå	64 dB [A]	67 dB [A]
Strøm	Kabel, 15 m	Kabel, 15 m
Effekt	1000 W	2 x 950 W
Spenning	-	-
Beskyttelsesklasse	II	II
Godkjenninger	SEV / ÖVE / CSA	CENELEC