



## Filix RE D195 15W 1400 On/Off 830

Artikkelnummer 468115

Filix LED downlight er en prisgunstig og energieffektiv armaturserie, spesielt egnet for utskifting av eksisterende innfelte kompaktlysrørsarmaturer. Filix kommer i to størrelser med hulldiameter 170mm og 200mm og har ekstra bred ytre ring for god tilpasning til eksisterende hulldiameter. Filix leveres i to effekter og komplett med driver, ledning og plugg.

### Produktdetaljer

Armaturhus	Aluminium
Diffuser/Deksel	Frostet
Lyskilde	Integrert LED
Deksel materiele	Acryl
Fargeversjoner	Rammefarge hvit RAL 9010
Høyde/dybde, mm	72
Diameter, mm	195
Nettvekt, kg	0,95
Montering	Innfelt

### Tekniske data

IP klasse	IP44
Omgivelsestemperatur min	0°C
Omgivelsestemperatur maks	+45°C
Kalkulert LED levetid, L70 (t)	100 000
Kalkulert LED levetid, L80 (t)	89 000
Livslängd driver, timmar	100 000

### Installasjonsdata

Tilkobling	3 m 4 - anslutningskabel
Kabelmateriale	Halogen free

### Fotometriske data

SDCM	5
Fargegjengivelse (CRI)	≥80
Farg Temp (K)	3000
Blendingsgrad (UGR)	22
Lysutbytte (lm/W)	93
Lumen (lm)	1400

### Elektriske data

Isolasjon	Class 2
Frekvens (Hz)	50-60
Volt (V)	220-240
Effektfaktor	≥0,90
Effekt (W)	15
Antall per B16 MCB	125
Antall per C10 MCB	128
Antall per C16 MCB	130

### Kontrolldata

Styring	On/off
---------	--------

